Pro-Tech TOOLS

Ölfilterschlüssel - Satz mit 14 Stück



Anweisungen für den Gebrauch

1. Zweck des Geräts

Der Pro-Tech TOOLS Ölfilterschlüssel-Satz enthält 14 verschiedene Teile, die für den Aus- und Einbau von Ölfiltern verschiedener Größen und Typen entwickelt wurden.

Gebrauchsanweisung:

1. **Vorbereitung:**
   - Sie dass der Motor des Fahrzeugs abgestellt und ausreichend abgekühlt ist.
   - Sichern Sie das Fahrzeug mit der Handbremse und den gegen Wegrollen.
   - Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um sich vor Öl und Schmutz zu schützen.

2. **Die Wahl des richtigen Anbaugeräts:**
   - Wählen Sie die Verlängerung, die der Größe und Form des Ölfilters Ihres Fahrzeugs entspricht.
   - , dass der Aufsatz fest auf dem Filter sitzt, um Beschädigungen bei der Demontage zu vermeiden.
3. **Herausnehmen des Ölfilters:**
   - Montieren Sie die ausgewählte Verlängerung auf den Ölfilter.
   - Drehen Sie die Verlängerung mit einem Ratschenschlüssel oder einem anderen geeigneten Werkzeug , bis der Filter freigegeben wird.
   - Nach dem Lösen des Filters entfernen Sie diesen vorsichtig von Hand und fangen dabei das überlaufende Öl in dem vorbereiteten Behälter auf.
4. **Einbau eines neuen Ölfilters:**
   - Tragen Sie vor dem Einbau eines neuen Filters eine dünne Schicht sauberes Motoröl auf das Dichtungsgummi des Filters auf, um eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
   - Schrauben Sie den neuen Filter mit der Hand ein, bis der Dichtungsgummi an der Oberfläche anliegt.
   - Ziehen Sie den Filter dann entsprechend den Anweisungen des Fahrzeug- oder Filterherstellers fest, in der Regel 3/4 bis 1 Umdrehung.
5. **Kontrolle:**
   - Sie der Filter korrekt installiert und fest angezogen ist.
   - Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn ein paar Minuten laufen, dann prüfen Sieum den Filter herum Öl austritt.

:

- Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, um sich vor heißem Öl und Schmutz zu schützen.
- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass das Fahrzeug sicher gegen Bewegungen gesichert ist.
- Achten Sie bei der Handhabung des Ölfilters darauf, den Dichtungsgummi oder das Gewinde nicht zu beschädigen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Öle und Filter gemäß den geltenden Umweltvorschriften.

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, ist ein sicherer und effizienter Ölfilterwechsel mit einem Schlüsselsatz gewährleistet.