MANUELLER ÖLABSCHEIDER 9L



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN AM PRODUKT

FASSUNGSVERMÖGEN: 9,0 L

1. Verwenden Sie bei diesem Vorgang kein Benzin.
2. Verwenden Sie dieses Gerät zu Ihrer Sicherheit nicht zur Entnahme oder Aufbewahrung von gefährlichen Chemikalien, Giften, ätzenden Stoffen, alkalischen Flüssigkeiten, Lösungsmitteln oder anderen brennbaren Substanzen.
3. Stellen Sie das Produkt und die Schläuche nicht an Orten mit hohen Temperaturen, Regen und Schnee sowie an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung auf.
4. Die zulässige Höchsttemperatur für dieses Produkt beträgt 85 Grad Celsius.
5. Das Pumpaggregat muss nach Gebrauch entleert und gewaschen werden. Es wird zum Absaugen von Schmieröl, Motoröl aus Maschinen, Autos, Motorrädern zum Absaugen von Wasser aus Aquarien verwendet.

Verwenden Sie

1. Nehmen Sie den Ölmessstab aus dem Motor.
2. Führen Sie den Schlauch in die Ölbohrung ein, bis er den Boden der Ölwanne erreicht, befestigen Sie den Schlauch und Schließen Sie beide Pumpenschläuche mit dem Ansaugadapter an das Pumpenaggregat an.
3. Ziehen Sie den Griff in die obere Position und drücken Sie ihn dann hinein, die Pumpeinheit beginnt, Flüssigkeit anzusaugen.
4. Wenn die Flüssigkeit in der Pumpeinheit voll ist, hört die Pumpeinheit auf zu pumpen. Lassen Sie den Knopf des Sicherheitsventils auf dem Deckel los und stellen Sie den Pumpengriff wieder an seinen Platz.

9. Ziehen Sie den Schlauch heraus und öffnen Sie den Deckel, behandeln Sie das Öl und das Abwasser entsprechend den örtlichen Vorschriften.